

FIRETEX®

ART. 5520

CE 3 PER RISCHI GRAVI

I guanti della linea Firetex® sono costituiti da due fodere in maglia sovrapposte; quella esterna in 100% Para-Aramide, fibra ignifuga, quella interna in 100% cotone, per morbidezza e comfort, e da polsino elasticizzato di lunghezza standard. La doppia fodera permette un buon isolamento termico, rendendo i guanti adatti alla manipolazione di oggetti caldi fino ad una temperatura di 250° e ottima resistenza al taglio. Sono utilizzabili in ambiente asciutto nelle industrie meccaniche e di assemblaggio per lavorazioni in ambiente caldo, nell'industria del vetro, dell'alluminio o nell'industria orafa. Viene anche utilizzato in ambito alimentare dove vi siano forni o eventualmente anche per il barbecue.



CARATTERISTICHE

- Anticalore
- Resistente al taglio
- Ambidestro
- Colorato
- Foderato
- Polsino standard

CATEGORIA	EN388	EN407	DESTREZZA	FINEZZA	TAGLIA
					
3	2 5 4 XD	4 2 4 XXX	1	7	8-10

SETTORI D'IMPIEGO



Anticalore ad altissime prestazioni per lavorazioni in presenza di calore molto elevato.



Adatto alla manipolazione di oggetti caldi fino a 250° C



Consigliato per l'industria meccanica e di assemblaggio per lavorazioni in ambiente caldo.



Adatto per l'industria del vetro, dell'alluminio, alimentare, orafa o ovunque vi siano trattamenti termici.